



L9001.It



Valikliai

09/2018

L9001.It Knauf Intensiv-Reiniger

Itin veiksmingas šarminis valiklis

Medžiaga

Knauf Intensiv-Reiniger intensyvaus poveikio šarminis valiklis.

Sandėliavimas

Galioja 36 mėnesius nuo pagaminimo dienos. Laikyti sausoje ir vėsioje, tačiau nuo šalčio apsaugotoje vietoje, sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje.

Pakuotė

1 000 ml

lengvas PE butelis su nuo vaikų apsaugotu dangteliu uždarymu.

Prekės kodas

146245

Naudojimas

- Tinkamas vidaus patalpoms ir išorei.
- Koncentruotas silpnai šarminis intensyvaus poveikio specialios paskirties valiklis.
- Skirtas tepalų, riebalų dėmėms, grindų priežiūros priemonėms, savaiminio blizgesio emulsijoms, vaško plėvelėms, gumos nutrintiems ruožams, teršalams, suodžiams ir t. t. pašalinti.
- Galima naudoti ant daugelio pagrindų, pvz., plytelių ir plokščių, natūralaus ir dirbtinio akmens paviršių, marmuro ir smiltainio, granito, betono, klinkerio, „Cotto“ tipo plytelių, stiklo, nerūdijančio plieno, daugelio sintetinių medžiagų.

Savybės

Dėl subalansuoto paviršių veikiančių medžiagų (tensidų) ir specialių tirpiklių derinio, ištirpina organinius teršalus ir nuosėdas, todėl juos paprasta nuplauti vandeniu.

L9001.lt Knauf Intensiv-Reiniger

Itin veiksmingas šarminis valiklis



Pagrindas

Gali būti naudojamas tik ant visiškai išdžiūvusių paviršių.

Darbo eiga

Galima naudoti gryną arba skiestą vandeniu santykiu 1:5. Paviršių padengti kempine arba šepetėliu. Palaukti 5–20 min., kol įsigers, ir nuplauti švariu vandeniu. Jei užteršta smarkiai, naudoti gryną. Jei reikia, procedūrą pakartoti.

Pastabos

Nenaudoti ant tokių paviršių kaip kaučiukas, šviežiai lakuotas paviršius, tam tikros sintetinės medžiagos, akrilo (organinis) stiklas, mediena, linoleumai ir pan.

Anoduoti, aliumininiai ir emaliu padengti paviršiai jautrūs šarmams, todėl koncentruoto *Knauf Intensiv-Reiniger* nenaudoti. Jei kyla abejonų, išbandyti mažiau pastebimoje vietoje.

Techniniai duomenys

Medžiagos pagrindas: 5 – 15 % nejoninių tensidų, mažiau kaip 5 % katijoninių tensidų, pagalbinės medžiagos, kvapiosios medžiagos.

Spalva	skaidri, bespalvis
Kvapas	citrinų
Tankis	1,02 g/cm ³
pH reikšmė	apie 12
Darbinė temperatūra	+5 – +30 °C
Skiedimas	santykiu 1:5 su vandeniu
Džiūvimo trukmė / Galima vaikščioti po išeiga	netaikoma
	5–20 m ² /l (priklauso nuo užterštumo)
Atsparumas temperatūros poveikiui	netaikoma

+370 5 213 2222

www.knauf.lt

info@knauf.lt

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik *Knauf* sistemos sudedamosios dalys ar kiti *Knauf* siūlomi produktai.

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdoravimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.