



Gruntai

???

2019-03

Techninių duomenų lapas



Stuc-Primer

Gruntas

Produkto aprašymas

Knauf Stuc-Primer gruntas sumažina pagrindo įgeriamumą ir pašalina tinko „perdegimo“ galimybę.

Sandėliavimas

Galioja 12 mėnesių nuo pagaminimo dienos.

Laikyti nuo šalčio apsaugotoje vietoje.

Pakuotė

15 kg

Naudojimas

- Tinkamas vidaus patalpoms ir išorei.
- Būdingas didelis atsparumas šarminiam poveikiui.
- Skirtas naudoti ant stipriai arba netolygiai įgeriančių tinko pagrindų. Jeigu jie tinkamai neparuošti, tinko skiedinys gali „perdegti“, t. y. iš tinko skiedinio gali būti per greitai paimamas vanduo. Be to, tinkas gali netolygiai džiūti, o tai sutrikdo normalią darbo eigą.
- Naudojamas prieš tinkuojant gipsiniais ir gipso kalkių tinkais, pvz.: MP75, MP75G/F, Goldband, Rotband ir pan.

Darbo eiga

Atsižvelgiant į tinko pagrindo įgeriamumą, gruntas skiedžiamas švairiu vandeniu santykiu nuo 1:1 iki 1:3 (gruntas : vanduo). Gruntas dengiamas voleliu, šepetiu arba purškiamas mašininiu būdu. Nenaudoti, jei pagrindo ar oro temperatūra žemesnė nei +5 °C. Tokia temperatūra turi būti palaikoma tol, kol gruntas išdžius. Tinkavimo darbus galima pradėti tik gruntui visiškai išdžiūvus (ne mažiau kaip po 6 valandų).

Darbo įrankius po naudojimo plauti vandeniu. Aptaškytus plotus plauti vandeniu, kol gruntas dar nesudžiūvo. Išdžiūvusi medžiaga gali būti plaunama, drėkinant vandeniu arba naudojant organinius skiediklius.

Išeiga

Orientacinė reikšmė, skiedžiant santykiu 1:3, – apie 100 g/m² (neskiesta).

Knauf Infocentras
Techninės konsultacijos:

☎ +370 5 213 2222

@ info@knauf.lt

▶ www.knauf.lt

UAB „Knauf“ Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, Lietuva

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.